

レーザー距離計を使用シーン・要望から選ぶ

(仕様/機能の詳細はP25~28をご覧ください)



安全な作業環境で使用できます。
タジマレーザー距離計およびライカディストシリーズ※は消費生活用製品安全法に基づき、経済産業省への届け出を行い、技術適合義務を果たした製品です。
※D810touch、S910は除く



ISO規格による信頼性のある測定精度。
レーザー距離計の測距と範囲を規定した唯一の規格により正しい性能を保証します。
※タジマPシリーズは除く

タジマレーザー距離計およびライカディストシリーズは日本人を通して販売された製品以外は計量法に適合していません。並行輸入品や海外からの持ち込み品は取引や証明に使用することを禁止すると共に、販売することも禁止されております。(計量法第8条・9条) サポート・修理も行っておりませんので、購入の際にはご注意ください。

●計量法によりft・inch単位表示はできません。

屋外・屋内兼用	
アプリ対応 (Bluetooth®)	



測距精度※1 (測定に適さない環境下)※2	±1.0mm※5 (±2.0mm)※5	±1.0mm※5 (±2.0mm)※5	±1.0mm※5 (±2.0mm)※5	±1.0mm※4 (±2.0mm)※4
測距範囲※1 (測定に適さない環境下)※2	0.05m~300m (0.05m~150m)	0.05m~250m (0.05m~120m)	0.05m~200m (0.05m~80m)	0.05m~150m (0.05m~80m)

	スマホと連携してもっと便利に使用したい。 スマホやタブレットと組み合わせてアプリが使えるBluetooth®機能付。測った距離をスマホで送信でき、メモ紛失の防止にも。現場間のやり取りに役立ちます。	Bluetooth	●	●	●	●
	危険な場所に近づかないで様々な距離を測定したい。 P2P測定機能で離れた位置から幅や奥行き、斜めなどあらゆる2点間を測定します。	P2P測定	●	—	—	● ※アダプターDST360との組み合わせが必要です
	離れた位置から看板の幅や、面積を測定したい。 画像測定機能で、離れた位置から対象の幅、面積や木の直径などを測ることができます。	画像測定	●	●	—	—
	測距情報をCADで使いたい。 測距結果をDXFファイル形式(CADデータの入出力形式)で保存、出力することができます。	DXFデータキャプチャ	● USB・アプリ	—	—	● アプリ
	傾斜を測定したい。 内蔵している360°チルトセンサーにより傾きを測定できます。距離測定機能と組み合わせて、現場で便利な間接測定を実現しています。	傾斜測定(360°)	●	●	●	●
	ファインダーを使用して、屋外でも正確に照準を合わせたい。 4倍ズームデジタルポイントファインダーの十字視線でターゲットを捉えます。	4倍ズームポイントファインダー	●	●	●	●
	測定物の端から正確に測るため、引っ掛けて測定したい。 多機能エンドピースにより引っ掛け測定はもちろん、対角線長さの正確な測距もできます。基点位置もセンサーで自動的に検知して切り替わります。	多機能エンドピース	—	●	●	● XLタイプ
	粉塵の舞う、苛酷な現場環境で使いたい。 IP65(塵埃が侵入しない・防噴流)設計を実現しました。	IP65	—	—	●	●
	できるだけ衝撃に強い製品が欲しい。 2m落下テストクリアの耐衝撃設計。	2m落下テストクリア	—	—	—	●
	小さく持ち運びに便利な距離計が欲しい。 軽量・コンパクト設計で胸ポケットにも収まります。	コンパクト設計	—	—	—	—
	尺相当10/33m目盛が欲しい。 測ったm値を尺相当の10/33mに換算表示することができるので、尺相当目盛のコンパと合わせることができます。	尺相当10/33m	—	—	—	—
	現場に入るのに精度証明書が欲しい。 製品検査に合格した証明書を標準で付属しています。	精度証明書	●	●	●	●

画面で照準できる、Leica DISTO™ 屋外・屋内兼用シリーズ

ライカディスト屋外兼用シリーズには、4倍ズームデジタルポイントファインダーが内蔵されています。測定対象物まで距離があっても、確実に測定対象をねらえます。レーザーDOTが見えなくても、測定対象がカラーディスプレイに映し出されます。使用目的、頻度により多彩なラインナップからお選びいただけます。

		S910 P17	D810touch P18	
カラーファインダー (実物大)				
ディスプレイ	ディスプレイ サイズ	3.2インチ (70mm×42mm)	3.2インチ (70mm×42mm)	
	画素 (ピクセル)	400×240	400×240	
	ズーム	オーバービュー、1倍、2倍、4倍	オーバービュー、1倍、2倍、4倍	
	タッチスクリーン	●	●	
写真保存	カメラ機能	●	●	
	写真保存件数/データ形式	最大80件/JPEG	最大80件/JPEG	
	写真解像度 (dpi)	800×600	800×600	
	スクリーンショット解像度 (dpi)	400×200	400×200	
タフネス性能	防塵・防水保護等級	IP54 ^{※1}	IP54 ^{※1}	
	2m落下テストクリア	—	—	
主な付加機能	① 傾斜測定	360°	360°	
	② 画像測定	●	●	
	③ P2P測定	●	—	
通信機能	データインターフェイス	WLAN/Bluetooth® Smart	Bluetooth® Smart	
	3Dポイントデータフェイス	WLAN	—	
組み合わせ アクセサリ	アダプター (微調整機能付)	FTA360-S	FTA360	
	三脚	TRI70 (セット標準付属)	TRI70 (セット標準付属)	
希望小売価格	アダプター・三脚付セット	DISTO-S910P2PSET 454,500円 (税込499,950円)	DISTO-D810TOUCHSET 329,000円 (税込361,900円)	
	本体のみ	DISTO-S910 347,000円 (税込381,700円)	DISTO-D810TOUCH 261,900円 (税込288,090円)	

※1 IP54 防塵保護等級 5級：機器の所定動作および安全性を阻害する量の塵埃は入らない
防水性規格 4級：水の飛まつ（あらゆる方向からの噴霧）に対して保護する

※2 IP65 防塵保護等級 6級：塵埃は侵入しない
防水性規格 5級：噴流（あらゆる方向からのノズルによる噴流水）に対して保護する

プロ用

屋外・屋内兼用

X-RANGE
POWER TECHNOLOGY
ライカディスト **S910**
DISTO-S910

幅・斜め・奥行きなどあらゆる2点間距離を測定
建設現場での生産性を飛躍させるフルスペックモデル



重量
290g
(電池含)

164mm

32mm

希望小売価格 **347,000円**
(税込381,700円)
JAN: 7640110 695746

■測距精度※1: ±1.0mm※5
■測距範囲※1: 0.05m~300m

■遠くの目標を確認できる4倍ズームポイントファインダー搭載
■画像測定機能で幅や面積、円柱の直径を測ることもできます
■高さとトラッキングや水平距離測定に加えて傾斜面長さや台形測定、高さプロファイル(不陸の測定)など様々な測定ができます
■Bluetooth® SMARTを内蔵。無償アプリLeica DISTO™Planでスマホやタブレットで簡単なメモを作成、メール送信もできます

Bluetooth
SMART

WLAN


DISTO™Plan



3年保証
web登録

充電式

動画でチェック!



すぐに使えるP2P測定フィールド・セット

※本体の充電が必要です

ライカディスト S910 P2Pパッケージ
(DISTO-S910P2PSET)



付属品

- ディストS910本体
- スマートベースエクステンション
- ディスト用アダプター-FTA360-S
- ディスト用三脚 TRI120
- GZM3ターゲットプレート
- 専用収納ケース
- 専用ストラップ
- USBケーブル
- AC/DCアダプター
- コーナースタック
- 取扱説明書 (QRコード)
- キャリングケース
- 精度証明書 (英文×2種)

希望小売価格

454,500円
(税込499,950円)
JAN: 7640110 699249



〈主な特長〉



4倍ズーム
ポイントファインダー



P2P測定による幅の測定



付属品

- 専用収納ケース
- スマートベースエクステンション
- コーナースタック
- 専用ストラップ
- USBケーブル
- AC/DCアダプター
- 取扱説明書 (QRコード)
- 精度証明書 (英文×2種)



動画でチェック!



機能説明動画

距離	面積	P2P測定	画像測定	傾斜測定 (360°)	台形測定	お気に入り (2件)	タッチスクリーン	尺相当 10/33m	コンパクト設計
連続測定	ペンタ	スマートエリア	カメラ機能	高さトラッキング	傾斜面長さ	ヘルプガイド	4倍ズームポイントファインダー	多機能スマートベース	ピープ音
+ / -	三角形測定	スマートアングル	スクリーンショット	水平距離測定	角度トラッキング	メモリー (50件)	4列表示	IP54	エラストマーボディ
ステイクアウト a/b	ピタゴラス	DXFデータキャプチャ	USB出力	高さプロファイル	電卓	オフセット	最小0.1mm 0.0001m	2m落下テストクリア	充電タイプ
最大最小	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボードモード	コンパス	ロングレンジモード	バックライト	三脚取付	精度証明書

※1~※6の説明はP24をご覧ください。
※7 各機能の説明はP25~26をご覧ください。

主な仕様 / 機能



G05



G03



PL15



PE15



P15



S910

消費生活用製品安全法 (PSCマーク) 適合	●	●	●	●	●	—
レーザー安全クラス/波長/出力	クラス2/635nm/1mW以下		クラス2/620~690nm/1mW以下			
ISO16331-1 適合	●	●	—	—	—	●
測距精度※1 (測定に適さない環境下)※2	± 2.0mm※4 (±3.0mm)※4	± 2.0mm※4 (±3.0mm)※4	± 3.0mm (+D×0.1mm)※9 (±6.0mm (+D×0.1mm))※9	± 3.0mm (+D×0.1mm)※9 (±6.0mm (+D×0.1mm))※9	± 3.0mm (+D×0.1mm)※9 (±6.0mm (+D×0.1mm))※9	± 1.0mm※5 (±2.0mm)※5
測距範囲※1 (測定に適さない環境下)※2	0.1m~50m (0.1m~40m)	0.1m~30m (0.1m~20m)	0.5m~15m※10 (0.7m~8m)※10	0.5m~15m※10 (0.7m~8m)※10	0.5m~15m※10 (0.7m~8m)※10	0.05m~300m (0.05m~150m)
X-Range Power Technology™	—	—	—	—	—	●
P2P測定精度 (2点間)	—	—	—	—	—	±10mm/10m
表示単位	m 尺相当 (10/33m)	m	m	m	m	m/mm
バックライト	●	●	—	●	—	●
4倍ズームポイントファインダー	—	—	—	—	—	●
カメラ機能/スクリーンショット	—	—	—	—	—	●
タッチスクリーン	—	—	—	—	—	●
多機能エンドピース	自動検知	—	—	—	—	コーナビーコン
三脚ネジ穴 (1/4インチ)	—	—	—	—	—	●
2m落下テストクリア	—	—	—	—	—	—
サイズ (長さ×幅×厚さ: mm) 重量 (電池含む: g)	117 × 44 × 26 115	117 × 44 × 26 105	100 × 23 × 21 30	153 × 24 × 26 68	146 × 22 × 22 60	164 × 61 × 32 290
防塵・防水性能	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP 54
電 源	単4形アルカリ 乾電池×2本	単4形アルカリ 乾電池×2本	内蔵リチウムイオンポリマー充電電池 DC3.7V/300mAh	単4形アルカリ 乾電池×2本	単4形アルカリ 乾電池×2本	内蔵リチウムイオン充電電池 DC3.7V/2.6Ah
入力電圧/電流	—	—	DC5V/300mA	—	—	DC5V/1A
充電時間	—	—	3時間以内	—	—	約4時間
最大測定回数	7000回まで	7000回まで	10000回まで	5000回まで	5000回まで	4000回まで※11
使用温度範囲	使用	0℃~40℃	0℃~40℃	0℃~40℃	0℃~40℃	-10℃~50℃
	充電	—	0℃~40℃	—	—	-10℃~40℃
保管温度範囲	-10℃~65℃	-10℃~65℃	-10℃~60℃	-10℃~60℃	-10℃~60℃	-25℃~60℃
Bluetooth®SMART範囲	—	—	—	—	—	10m未満
WLAN範囲	—	—	—	—	—	10m未満
距離/連続測定	●	●	●	●	●	●
ステイクアウト (ピッチ測定)	a/a	—	—	—	—	a/b
加算/減算	●	●	—	—	—	●
最大/最少	●	—	—	—	—	●
面 積	●	●	—	—	—	●
体 積	●	●	—	—	—	●
ピタゴラス (2点・3点)	●	●	—	—	—	●
ペインター (壁面積)	—	—	—	—	—	●
台形測定	—	—	—	—	—	●
三角形測定	—	—	—	—	—	●
タイマー	●	—	—	—	—	●
メモリー	30件	—	—	—	—	50件
電 卓	—	—	—	—	—	●
コンパス	—	—	—	—	—	●
傾斜測定	—	—	—	—	—	360°
高さトラッキング	—	—	—	—	—	●
水平距離測定	—	—	—	—	—	●
傾斜面長さ	—	—	—	—	—	●
高さプロファイル	—	—	—	—	—	●
画像測定 (幅・面積・直径)	—	—	—	—	—	●
P2P測定 (離れた2点間の距離)	—	—	—	—	—	●
スマートアングル測定	—	—	—	—	—	●
スマートエリア測定	—	—	—	—	—	●
DXFデータキャプチャ	—	—	—	—	—	●
ポイントデータ・トランスミッション	—	—	—	—	—	●
キーパッドモード	—	—	—	—	—	●
お気に入り設定	—	—	—	—	—	●
精度証明書 (英文)	—	—	—	—	—	● (2種類)