

製品・修理に関する
お問い合わせは
(メールフォーム)
https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry
フリーダイヤル ☎0120-125577



鮮視度 60 TERA テラ

±0.61mm/10mの高精度レーザー。細く、シャープなラインが特長です。
現場を想定した厳しい耐久試験で、赤色レーザーシリーズ中、トップの信頼度です。

窓際などの明るい場所でもよく見える！

TERAレーザー

従来レーザー

イメージ

レーザークラス	概要
1M	裸眼でレーザーを直接見ても(観察距離10cm以上)安全な出力レベル。 ※但し、ルーペ、双眼鏡、拡大鏡などの光学器具で直接見ると危険。
2M	レーザーを直接見た場合、まばたき反射を含む回避行動が必要。 ルーペ、双眼鏡、拡大鏡などの光学器具で直接見ると危険。
3R	直接レーザー光を見ると潜在的に危険。
3B	直接目で見ると常に危険。
4	反射光ですら危険な光。

※実際の使用にあたっては製品に付属の取扱説明書の注意事項をご確認ください。
※クラス分けの詳細は、JIS C 6802:2011をご参照ください。



注意

※テラモード設定時には、受光器としての機能はご使用になれません。
※既発売のRCV-GNAVI、RCV-G、NAVI-RCV、ML-RCV、SL-RCV
TL-RCV、BL-RCV、はご使用になれません。

保険付



※写真はイメージです。

TERA NAVI TERAセンサー 矩十字・横全周／10m／IP

精度 ±0.61mm/10m
(到達点距離精度 ±1.0mm/10m)

鮮視度 60 (テラモード時)

耐久度 ★★★★★




228mm

154mm

NAVI & TERA 機能、振動に強い高精度フルラインレーザー

- NAVI 機能・TERA モード、リモコン回転機能付
- 鮮視度 60 の明るさを実現。目に安全な故障時網膜保護回路を搭載
- テラモードでもナビ機能がご使用いただけます (モード自動切替え機能付)
- センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
- 4 方向縦ラインで通り方作業、360° 横ラインで多人数の作業が同時に可能
- 電源は AC アダプター (付属) も使用できます
- 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
- 本体に直接三脚の取り付けができます

KJC



出射ライン / モード切替 (同時出射可能)

- 縦ライン 2 本
下部ポイント
- 縦ライン 4 本
下部ポイント
ボタンを押すと切替わります。

テラモード

付属品

- NAVI レーザーレーザー 2
- レーザーレーザー用ケース
- レーザー用ハードグラス
- 専用 AC アダプター
- 単 3 形アルカリ乾電池 8 本
- 単 4 形アルカリ乾電池 4 本
- アルミキャリングケース
- ショルダーベルト

品 名	品 番	価 格	JAN コード	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
NAVI TERAセンサー 矩十字・横全周/10m/IP	ML10N-KJC	518,000円 (税込569,800円)	4 975364 047700	約2,000g (電池含) 受光器約230g (電池含)	ダンボール	440× 390×355	1個

※盗難・火災保険がついております。詳しくは (P5) をご覧ください



TERA
NAVI TERAレーザー
矩・横・両縦／10m／IP

精 度 ±0.61mm/10m
(到達点距離精度 ±1.0mm/10m)

鮮視度 60 (テラモード時)

耐久度 ★★★



- 本体 単3形乾電池×4本
- 受光器 単4形乾電池×4本
- NAVI リモコン機 単3形乾電池×4本




208mm

152mm

NAVI & TERA 機能、高精度 矩・横・両縦レーザー

- NAVI 機能・TERA モード、リモコン回転機能付
- 鮮視度 60 の明るさを実現。目に安全な故障時網膜保護回路を搭載
- テラモードでもナビ機能がご使用いただけます (モード自動切替え機能付)
- 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
- 本体に直接三脚の取り付けができます

KYR



出射ライン / モード切替
(同時出射可能)



付属品

- NAVI レーザーレーザーバー2
- レーザーレーザーバー用ケース
- レーザー用ハードグラス
- 単3形アルカリ乾電池 8本
- 単4形アルカリ乾電池 4本
- アルミキャリングケース
- ショルダーベルト

品 名	品 番	価 格	JAN コード	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテヨコオウコキ	梱包単位
NAVI TERAレーザー 矩・横・両縦／10m／IP	ML10N-KYR	337,000円 (税込370,700円)	4 975364 047717	約1,750g(電池含) 受光器約230g(電池含)	ダンボール	345× 295×275	1個

TERA
TERAセンサー
矩十字・横全周／10m／IP

精 度 ±0.61mm/10m
(到達点距離精度 ±1.0mm/10m)

鮮視度 60 (テラモード時)

耐久度 ★★★



- 単3形乾電池×4本




226mm

154mm


TERA& 高精度 振動に強いフルラインレーザー

- 鮮視度 60 の明るさを実現。目に安全な故障時網膜保護回路を搭載
- センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
- 4 方向縦ラインで遣り方作業、360° 横ラインで多人数の作業が同時に可能
- 電源は AC アダプター (付属) も使用できます
- 精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
- 本体に直接三脚の取り付けができます

KJC



出射ライン / モード切替
(同時出射可能)



付属品

- レーザー用ハードグラス
- 専用 AC アダプター
- 単3形アルカリ乾電池 4本
- アルミキャリングケース
- ショルダーベルト

品 名	品 番	価 格	JAN コード	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテヨコオウコキ	梱包単位
TERAセンサー 矩十字・横全周／10m／IP	ML10-KJC	411,000円 (税込452,100円)	4 975364 047588	約1,800g (電池含)	ダンボール	440× 390×355	1個

製品・修理に関する
お問い合わせは
(メールフォーム)
https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry
フリーダイヤル ☎0120-125577



ZERO BLUE							
	ブルーグリーンレーザー NAVI ZERO BLUE センサーリチウム KJC ZEROBLSN-KJC 	ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE センサーリチウム KJC ZEROBLS-KJC 	ブルーグリーンレーザー NAVI ZERO BLUE リチウム KJC ZEROBLN-KJC 	ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE リチウム KJC ZEROBL-KJC 	ブルーグリーンレーザー NAVI ZERO BLUE リチウム KJY ZEROBLN-KJY 	ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE リチウム KJY ZEROBL-KJY 	ブルーグリーンレーザー NAVI ZERO BLUE KJY ZEROBN-KJY 
出 射 光 光 源	可視光半導体レーザー						
波 長	ライン 505nm/ ポイント 650nm						
レーザー安全基準	クラス 2M ^{※1}						
照射ライン精度	10m で± 0.81mm 以内						
到達点距離精度	7.5m で± 1mm 以内						
鮮 視 度	150 (セーブモード時) 300 (ジャストモード時)						
耐 久 度	★★						
鉛 直 点 精 度	3m で± 1mm 以内						
左 右 通 り 精 度	15m で± 2mm 以内						
直 角 精 度	90° ± (2mm/7.5m)						
ラ イ ン 幅	7.5m で約 3.0mm						
自 動 補 正 範 囲	± 2°						
制 動 方 式	電子二軸センサー方式			マグネットダンパー方式			
防塵・防水性能	防塵・防水設計						
使 用 温 度	- 5℃～ 40℃						
電 源	墨出し器本体	リチウムイオン充電電池 7424/AC アダプター (別売) 単 3 形電池アダプターボックス					単 3 形アルカリ乾電池 4本 ^{※2}
	ナビ/リモコン機構部	単 3 形アルカリ乾電池 2本 ^{※2}	—	単 3 形アルカリ乾電池 2本 ^{※2}	—	単 3 形アルカリ乾電池 2本 ^{※2}	—
受 光 器	単 4 形アルカリ乾電池 4本 ^{※2}	—	単 4 形アルカリ乾電池 4本 ^{※2}	—	単 4 形アルカリ乾電池 4本 ^{※2}	—	単 4 形アルカリ乾電池 4本 ^{※2}
	墨出し器本体	セーブモード : 約 14 時間 ジャストモード : 約 8 時間 (縦ライン 4 本使用時) ※リチウムイオン充電電池 7424 使用時					セーブモード : 約 4 時間 ジャストモード : 約 1.5 時間 (縦ライン 4 本使用時)
ナビ/リモコン機構部	600 回以上 ^{※3}	—	600 回以上 ^{※3}	—	600 回以上 ^{※3}	—	600 回以上 ^{※3}
電池寿命警告	墨出し器本体	レーザー光点減 (30 秒間点減後自動的に電源 OFF)		レーザー光点減 (30 秒間点減後レーザー消灯、ライン LED のみ点減)			
	ナビ/リモコン機構部	電源スイッチ LED 点減 (60 秒間点減後自動的に 電源 OFF)	—	電源スイッチ LED 点減 (60 秒間点減後自動的に 電源 OFF)	—	電源スイッチ LED 点減 (60 秒間点減後自動的に 電源 OFF)	—
外形寸法 (mm) H (高さ) × W (幅)	H223 × W130	H212 × W126	H218 × W130	H208 × W126	H218 × W130	H208 × W126	H197 × W130
重 量	本体 (電池含む)	約 1,550g	約 1,320g	約 1,490g	約 1,280g	約 1,490g	約 1,330g
	ケース収納時	約 3,350g	約 2,890g	約 3,300g	約 2,850g	約 3,300g	約 2,530g
ラ イ ン 出 射 角	縦ライン 130° / 横ライン 360°				縦ライン 130° / 横ライン 110°		
微 調 整 範 囲	10m 先で± 350 mm	360°	10m 先で± 350 mm	360°	10m 先で± 350 mm	360°	10m 先で± 350 mm
希 望 小 売 価 格	358,000 円 (税込 393,800 円)	245,000 円 (税込 269,500 円)	282,000 円 (税込 310,200 円)	169,000 円 (税込 185,900 円)	264,000 円 (税込 290,400 円)	151,000 円 (税込 166,100 円)	244,000 円 (税込 268,400 円)
JAN コード (4975364 ~)	141569	141583	141606	141620	141798	141811	141644

※ 1 「JIS レーザー製品の安全基準」(JIS C 6802 : 2011) の改正によるレーザークラス表記。 ※ 2 Ni-MH 充電電池も使用可能。 ※ 3 使用条件・使用方法により異なります。



ZERO BLUE						TERA		
ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE KJY ZEROB-KJY	ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE リチウム KYR ZEROBL-KYR リチウム	ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE KYR ZEROB-KYR	ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE リチウム KY ZEROBL-KY リチウム	ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE KY ZEROB-KY	ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE TYZ ZEROB-TYZ	NAVI TERA センサー 短十字・横全周/10m/IP ML10N-KJC NAVI センサー	TERA センサー 短十字・横全周/10m/IP ML10-KJC TERA センサー	
可視光半導体レーザー								出 射 光 光 源
ライン 505nm/ ポイント 650nm						ライン 635nm/ ポイント 650nm		波 長
クラス 2M ^{※1}						クラス 1M ^{※1}		レーザー安全基準
10m で± 0.81mm 以内						10m で± 0.61mm 以内		照射ライン精度
7.5m で± 1mm 以内						10m で± 1mm 以内		到達点距離精度
150 (セーブモード時) 300 (ジャストモード時)						60 (TERA モード時) 30 (通常モード時)		鮮 視 度
★★						★★★		耐 久 度
3m で± 1mm 以内				—		5m で± 1mm 以内 (3m で± 0.75mm 以内)		鉛 直 点 精 度
15m で± 2mm 以内			—			20m で± 2mm 以内 (10m で± 1.5mm 以内)		左 右 通 り 精 度
90° ± (2mm/7.5m)				—		90° ± (2mm/10m)		直 角 精 度
7.5m で約 3.0mm						10m で約 3mm		ラ イ ン 幅
± 2°								自 動 補 正 範 囲
マグネットダンパー方式						電子二軸センサー方式		制 動 方 式
防塵・防水設計								防 塵 ・ 防 水 性 能
- 5℃ ~ 40℃								使 用 温 度
単 3 形アルカリ乾電池 4本 ^{※2}	リチウムイオン充電電池 7424 ACアダプター (別売) 単 3 形電池アダプターボックス	単 3 形アルカリ乾電池 4本 ^{※2}	リチウムイオン充電電池 7424 ACアダプター (別売) 単 3 形電池アダプターボックス	単 3 形アルカリ乾電池 4本 ^{※2}		単 3 形アルカリ乾電池 4本 ^{※2} AC アダプター		電 墨出し器本体
—						単 3 形アルカリ乾電池 4本 ^{※2}		ナビ/リモコン機構部
—						単 4 形アルカリ乾電池 4本 ^{※2}		受 光 器 源
セーブモード : 約 4 時間 ジャストモード : 約 1.5 時間 (縦ライン 4 本使用時)	セーブモード : 約 17 時間 ジャストモード : 約 10 時間 (縦ライン 3 本使用時) ※リチウムイオン充電電池 7424 使用時	セーブモード : 約 6 時間 ジャストモード : 約 3 時間 (縦ライン 3 本使用時)	セーブモード : 約 20 時間 ジャストモード : 約 14 時間 (縦ライン 2 本使用時) ※リチウムイオン充電電池 7424 使用時	セーブモード : 約 8 時間 ジャストモード : 約 4 時間 (縦ライン 2 本使用時)	セーブモード : 約 13 時間 ジャストモード : 約 8.5 時間 (縦ライン 1 本使用時)	約 8 時間 (通常モード時) 約 3 時間 (テラモード時)		電 墨出し器本体
—						600 回以上 ^{※3}		ナビ/リモコン機構部
レーザー光点減 (30 秒間点減後レーザー消灯、ライン LED のみ点減)						レーザー光点減 (30 秒間点減後自動的に電源 OFF)		電 墨出し器本体
—						電源スイッチ LED 点減 (60 秒間点減後自動的に 電源 OFF)		ナビ/リモコン機構部
H174 × W112	H208 × W126	H174 × W112	H208 × W126	H174 × W112		H228 × W154	H226 × W154	外形寸法 (mm) H (高さ) × W (幅)
約 1,030g	約 1,280g	約 1,030g	約 1,280g	約 1,030g	約 1,000g	約 2,000g	約 1,800g	重 本 体 (電池含む)
約 2,050g	約 2,850g	約 2,050g	約 2,850g	約 2,050g	約 2,010g	約 5,200g	約 5,000g	重 ケース収納時
縦ライン 130° / 横ライン 110°						縦ライン 135° / 横ライン 360°		ラ イ ン 出 射 角
360°						10m 先で± 280 mm	10m 先で± 220 mm	微 調 整 範 囲
131,000 円 (税込 144,100 円)	135,000 円 (税込 148,500 円)	108,000 円 (税込 118,800 円)	117,000 円 (税込 128,700 円)	90,000 円 (税込 99,000 円)	72,000 円 (税込 79,200 円)	518,000 円 (税込 569,800 円)	411,000 円 (税込 452,100 円)	希 望 小 売 価 格
141668	141835	141682	141859	141705	141712	047700	047588	JAN コード (4975364 ~)