

充電式震動ドライバドリル



次世代の領域へ導く、さらなるパワー。



40Vmax Li-ion IPX6 本体防水 ※2

IP56 バッテリー防じん・防水 BLMOTOR APT

150N・m (1,530kgf・cm) 剛性体締付トルク ※1 AFT

大径コアφ 220 対応・土台への座掘り穴あけスピード No.1

(2019年10月現在、当社調べ)

■重負荷作業性アップ



製品の動画がご覧になります。



電子クラッチ 41段

2.5 Ah HP001GRDX 93,600円

バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付

19分(実用充電) 28分(フル充電)

本体のみ HP001GZ 45,200円

バッテリー・充電器・ケース別売



65N・m (663kgf・cm)

ミドルクラス最速の穴あけで作業能率を高める

(2020年11月現在、当社調べ)

■穴あけスピード約 35% アップ (超硬ドリルφ8mm・レンガ深さ30mm 当社 18V 機比)



製品の動画がご覧になります。



2.5 Ah HP002GRDX 76,700円

バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付

19分(実用充電) 28分(フル充電)

本体のみ HP002GZ 28,300円

バッテリー・充電器・ケース別売



充電式震動ドライバドリル

18V 16mm コングリート 140N・m (1,427kgf・cm) 剛性体締付トルク ※1

- 170mmサイディング用 コアビット対応
- 重負荷連続作業に強い
- コンパクトで 取り回し快適



充電器 DC18RF・ケース付

6.0 Ah HP486DRGX 88,500円

バッテリーBL1860B×2本付

本体のみ HP486DZ 40,800円

バッテリー・充電器・ケース別売



18V 16mm コングリート 125N・m (1,270kgf・cm)

- 170mmサイディング用 コアビット対応



※在庫僅少品

充電器 DC18RC・ケース付

6.0 Ah HP481DRGX 84,200円

バッテリーBL1860B×2本付

本体のみ HP481DZ 38,800円

バッテリー・充電器・ケース別売



18V 16mm コングリート 84N・m (860kgf・cm)



充電器 DC18RC・ケース付

6.0 Ah HP458DRGX 72,100円

バッテリーBL1860B×2本付

3.0 Ah HP458DRFX 65,100円

バッテリーBL1830×2本付

本体のみ HP458DZ 24,400円

バッテリー・充電器・ケース別売



モデル No.	最大穴あけ能力(mm)		ネジ締め能力 (木ネジ/mm)	チャック能力 (mm)	回転数		1 充電あたりの作業量(目安) / 穴あけ ※3		電源 (V)	質量 (kg) (バッテリー別)	振動3軸合成値 (m/s ²) ※5	標準付属品	
	コンクリート	ブロック			鉄工	木工	(min ⁻¹) [回転/分]	(min ⁻¹) [回/分]					超硬ドリル 8mm・レンガ(深さ30mm)
HP001G	20	20	50	76	10×90	1.5~13	高速 0~2,600 低速 0~650	高速 約39,000 低速 約9,750	約400本	約800本・ラワン材(厚さ30mm)	直流36 (40Vmax)	2.3	6.0(震動ドリル) <2.5(ドリル) サイドグリップ・フック
HP002G	13	13	38	38	10×90	1.5~13	高速 0~2,200 低速 0~600	高速 約33,000 低速 約9,000	約360本	木工キリ 15mm・ラワン材(厚さ30mm) 約960本	直流36 (40Vmax)	1.9	9.0(震動ドリル) <2.5(ドリル) サイドグリップ・フック
HP486D	16	13	50	76	10×90	1.5~13	高速 0~2,100 低速 0~550	高速 約31,500 低速 約8,250	約280本	木工キリ 21mm・ラワン材(厚さ30mm) 約630本	直流18	2.3	8.0(震動ドリル) <2.5(ドリル) サイドグリップ・フック
HP481D	16	13	50	76	10×90	1.5~13	高速 0~2,100 低速 0~550	高速 約31,500 低速 約8,250	約330本	約750本	直流18	2.3	6.5(震動ドリル) <2.5(ドリル) サイドグリップ・フック
HP458D	16	13	38	76	10×90	1.5~13	高速 0~2,000 低速 0~400	高速 約30,000 低速 約6,000	<DRGX>約260本 <DRFX>約130本	<DRGX>約600本 <DRFX>約300本	直流18	2.3	9.5(震動ドリル) <2.5(ドリル) サイドグリップ・フック

※1 バネ等の無い剛性体に全速から瞬間的に負荷を与えた際の締付トルク。 ※2 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※4 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※5 EN60745-2-1規格に基づき測定。

000N・m (000kgf・cm) 最大トルク

LEDライト付

V 無段変速

2 スピード

ブレーキ付

正逆転両用

ワンスローチャック (ロック機能付)

締付トルク 21段階

電子式締付トルク 41段階

ケース付

ケース付

充電時間 (目安) 00分

このマークの中の番号は、カーポーションの呼び番号です。

バッテリー、充電器に関してはP 8、22、23を参照してください。

充電式震動ドライバドリル

18V 13mm コンクリート **60N・m** (610kgf・cm)

■コンパクト&作業能率アップ
(当社従来機比)



6.0 Ah **HP484DRGX**
72,100円 55分

バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RC・ケース付

本体のみ **HP484DZ**
24,400円

バッテリー・充電器・ケース別売



14.4V 13mm コンクリート **48N・m** (490kgf・cm)

■コンパクト&作業能率アップ
(当社従来機比)



6.0 Ah **HP474DRGX**
67,900円 55分

バッテリーBL1460B×2本
充電器DC18RC・ケース付

本体のみ **HP474DZ**
23,000円

バッテリー・充電器・ケース別売



18V 13mm コンクリート **40N・m** (408kgf・cm)

■コンパクトボディで取り回し快適



6.0 Ah **HP487DRGX**
69,600円

バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **HP487DZ**
21,900円

バッテリー・充電器・ケース別売



18V 13mm コンクリート **40N・m** (408kgf・cm)

■コンパクトボディで取り回し快適



3.0 Ah **HP483DRFX**
59,600円 22分

バッテリーBL1830B×2本
充電器DC18RC・ケース付

本体のみ **HP483DZ**
20,800円

バッテリー・充電器・ケース別売



※在庫僅少品

充電式震動ドライバドリル

14.4V 13mm コンクリート **38N・m** (390kgf・cm)

■コンパクトボディで取り回し快適



3.0 Ah **HP473DRFX**
58,300円 22分

バッテリーBL1430B×2本
充電器DC18RC・ケース付

本体のみ **HP473DZ**
20,500円

バッテリー・充電器・ケース別売



10.8V スライド式 8mm コンクリート **32N・m** (326kgf・cm)

■ブラシレスモータ採用でショート&パワフル
■手締め機能付



4.0 Ah **HP332DSMX**
42,600円 60分

バッテリーBL1040B×2本
充電器DC10SA・ケース付

本体のみ **HP332DZ**
19,700円

バッテリー・充電器・ケース別売



10.8V スライド式 8mm コンクリート **28N・m** (286kgf・cm)

■薄型ギヤ採用でさらに短く、耐久性も両立。
■軸受にボールベアリングを採用し、ビットを高精度保持
■手締め機能付



1.5 Ah **HP333DSHX**
29,200円 22分

バッテリーBL1015×2本
充電器DC10SA・ケース付

本体のみ **HP333DZ**
13,000円

バッテリー・充電器・ケース別売



10.8V 8mm コンクリート **22N・m** (224kgf・cm)

■3モード切替リング&小型・軽量1.0kg
■手締め機能付



1.3 Ah **HP330DWX**
30,600円 50分

バッテリーBL1013×2本
充電器DC10WA・ケース付

本体のみ **HP330DZ**
13,000円

バッテリー・充電器・ケース別売



モデル No.	最大穴あけ能力(mm)		ネジ締め能力 (木ネジ/mm)	チャック能力 (mm)	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	1 充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※1			電源 (V)	質量(kg) (リットル含む)	振動3軸合成値 (m/s ²)※2	標準付属品
	コンクリート	鉄工					木工	超硬ドリル	木工				
HP484D	13	13	38	10×90	1.5~13	高速 0~2,000 低速 0~500	高速 0~30,000 低速 0~7,500	約930本	木工キリ 9mm・ラワン材(厚さ30mm) 約1,860本	直流18	1.8	8.0(震動ドリル) <2.5(ドリル)	⊕ビット2-65 フック
HP474D	13	13	38	10×90	1.5~13	高速0~2,000 低速0~500	高速0~30,000 低速0~7,500	約540本	木工キリ 9mm・ラワン材(厚さ30mm) 約1,320本	直流14.4	1.7	9.5(震動ドリル) <2.5(ドリル)	⊕ビット2-65 フック
HP487D	13	13	木工 36 鉄工 35	6.0×75	1.5~13	高速0~1,700 低速0~500	高速0~25,500 低速0~7,500	超硬ドリル8mm ラワン材(厚さ30mm) 約500本	木工キリ9mm ラワン材(厚さ30mm) 約1,900本	直流18	1.6	10.5(震動ドリル) <2.5(ドリル)	⊕ビット2-65 フック
HP483D	13	13	36	6.0×75	1.5~13	高速 0~1,700 低速 0~500	高速 0~25,500 低速 0~7,500	超硬ドリル 8mm・レンガ(深さ30mm) 約250本	木工キリ 21mm・ラワン材(厚さ25mm) 約1,000本	直流18	1.5	10.0(震動ドリル) <2.5(ドリル)	⊕ビット2-65 フック
HP473D	13	13	36	6.0×75	1.5~13	高速 0~1,700 低速 0~500	高速 0~25,500 低速 0~7,500	約230本	約700本	直流14.4	1.4	10.0(震動ドリル) <2.5(ドリル)	⊕ビット2-65 フック
HP332D	8	10	28	5.1×63	0.8~10	高速0~1,500 低速0~450	高速0~22,500 低速0~6,750	超硬ドリル 6.5mm レンガ(深さ30mm) -	木工キリ 9mm ラワン材(厚さ30mm) 約90本	直流10.8 (スライド式)	1.2	12.5(震動ドリル) <2.5(ドリル)	⊕ビット2-65 フック
HP333D	8	10	21	5.1×63	0.8~10	高速0~1,700 低速0~450	高速0~22,500 低速0~6,750	-	木工キリ 9mm ラワン材(厚さ30mm) 約20本	直流10.8	1.1	13.0(震動ドリル) <2.5(ドリル)	⊕ビット2-65 フック
HP330D	8	10	21	5.1×63	0.8~10	高速0~1,500 低速0~400	高速0~22,500 低速0~6,000	約35本	木工キリ9mm・ラワン材厚さ25mm 約190本	直流10.8 (差込式)	1.0	9.5(震動ドリル) <2.5(ドリル)	⊕ビット2-65 ホルスタ(DZは除く)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 EN60745-2-1(HP487DはEN62841-2-1)規格に基づき測定。



バッテリー、充電器に関してはP 22、23、24を参照してください。