

デジタル照度計

屋内用



78747

収納ケース付

※取引・証明に使用できません。

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
78747	セパレート式	11,000(税別)	表示側:130×72×30 受光側:106×57×26	210	4 960910 787476	1	箱

特長

●液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、適した位置で測定できるセパレート式です。



- 測定レンジ切替スイッチで、測定範囲を3段階に切り替えることができます。
- 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付です。
- 読み取りやすい大型液晶(文字高17mm)を採用しました。

用途

- 事務所、作業現場などの照度管理に。
- ビニールハウス内の照度管理に。

仕様

測定範囲	0~40,000ルクス
測定レンジ	0~400ルクス 0~4,000ルクス 10~40,000ルクス
最小表示 (分解能)	レンジ0~400ルクス:0.1ルクス レンジ0~4,000ルクス:1ルクス レンジ10~40,000ルクス:10ルクス
精度	0~10,000ルクス:±(4%+10dgt) 10,001~40,000ルクス:±(5%+10dgt) [dgt]…デジタル表示の最小桁
再現性	±2%
測定周期	2回/秒
受光部	フォトダイオードセンサー
使用温湿度	温度:0~40℃ 湿度:70%以下
保管温湿度	温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
電源	9V乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
コードの長さ	220mm
材質	本体:ABS樹脂 カバー:ゴム

デジタル紫外線強度計



78642

収納ケース付

※取引・証明に使用できません。

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
78642	セパレート式	32,000(税別)	表示側:130×72×30 受光側:164×50×32	219	4 960910 786424	1	箱

特長

- 紫外線強度の管理、確認に適しています。
- セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、最適な位置での測定が可能です。



- 測定レンジ切替スイッチで、測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。
- 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付です。
- 読み取りやすい大型液晶(文字高17mm)を採用しました。

用途

- 工業用の設備管理に。
- UV乾燥機などのUVランプの管理に。
- UVカット製品の簡易確認に。

仕様

測定範囲	0~20.00mW/cm ²
測定レンジ	0~400.0μW/cm ² 0~4,000μW/cm ² 0~20.00mW/cm ²
最小表示 (分解能)	レンジ0~400.0μW/cm ² :0.1μW/cm ² レンジ0~4,000μW/cm ² :1μW/cm ² レンジ0~20.00mW/cm ² :0.01mW/cm ²
精度	レンジ0~400.0μW/cm ² :±16.2μW/cm ² レンジ0~4,000μW/cm ² :±162μW/cm ² レンジ0~20.00mW/cm ² :±1.62mW/cm ²
測定波長	290~390nm(UVA~UVB対応)
使用温湿度	温度:0~40℃ 湿度:70%以下
電源	9V乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
コードの長さ	220mm
材質	本体:ABS樹脂 カバー:ゴム