

ハネ材質：



樹脂



鋼板



アルミダイカスト



ステンレス

低騒音化・省エネを追求した次世代型送風機

Lシリーズ



驚きの環境性能!

ハネ (静音インペラー採用)

- 大幅な低騒音化、省エネ、風の直進性UPを実現した、ロスが少ない設計。
- 高効率な回転により、ムダ無く風を生み出す形状。
- 回転により発生する風切り音を抑える独自のインペラー形状。

■SJF-200L-1 (100V)	■SJF-300L-1 (100V)
■SJF-200L-2 (単相200V)	■SJF-300L-1-B (100V)
希望小売価格 48,200円(税抜)	■SJF-300L-2 (単相200V)
■SJF-250L-1 (100V)	■SJF-300L-3 (3相200V)
■SJF-250L-2 (単相200V)	希望小売価格 62,300円(税抜)
希望小売価格 53,800円(税抜)	



ハネ径
φ200

ハネ径
φ250

ハネ径
φ288

リーズナブルで安全・頑丈な高性能機種。

RSシリーズ



安全機構 ●モータを過負荷や異常電流から保護するモータ保護装置 (自動復帰型サーマルプロテクター) を内蔵。
※SJF-300RS-3、SJF-300RS-3Aを除く

頑丈ボディ (ケーシング) ●頑丈な金属製のボディ (ケーシング) に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。

■SJF-200RS-1 (100V)	■SJF-300RS-1 (100V)	■SJF-200RS-1A (100V)
■SJF-200RS-2 (単相200V)	■SJF-300RS-2 (単相200V)	■SJF-300RS-1A (100V)
希望小売価格 27,300円(税抜)	希望小売価格 31,500円(税抜)	希望小売価格 30,800円(税抜)
■SJF-250RS-1 (100V)	■SJF-300RS-1P (100V)	■SJF-250RS-1A (100V)
■SJF-250RS-2 (単相200V)	希望小売価格 34,700円(税抜)	■SJF-300RS-3A (3相200V)
希望小売価格 28,800円(税抜)	希望小売価格 32,300円(税抜)	希望小売価格 35,000円(税抜)



ハネ径
φ200

ハネ径
φ250

ハネ径
φ288

(ハネ径の概略目安寸法)	区分 (ハネ径の概略目安寸法)	品番	電源	適合する ダクト径	ハネ			モータ		消費電力 (W) 50/60Hz	定格 電流値 (A)	最大風量 (m³/min) 50/60Hz	騒音レベル (dB) 50/60Hz	質量 kg	外形寸法(mm)	保護装置	備考
					外径	翼数	材質	公称出力	極数								
200クラス (ミニタイプ)	SJF-200L-1	100V	φ230	φ200	4枚	アルミダイカスト	100W	2P	100 / 115	3	17/20	65/68	8.7	360×382×380	サーマルプロテクター 内蔵	— (注2)	
	SJF-200L-2	単相200V								1.6							
250クラス	SJF-250L-1	100V	φ280	φ250	4枚	アルミダイカスト	200W	2P	160 / 185	4.2	28/34	68.5/72	10.5	390×390×423	サーマルプロテクター 内蔵	— (注2)	
	SJF-250L-2	単相200V								2.2							
300クラス (標準型)	SJF-300L-1/1-B	100V	φ320	φ288	4枚	アルミダイカスト	400W	2P	345 / 435	6.5	44/53	71/74.5	14.5	440×405×470	サーマルプロテクター 内蔵	— (注2)	
	SJF-300L-2	単相200V								3.3							
200クラス (ミニタイプ)	SJF-300L-3	3相200V	φ230	φ200	6枚	樹脂	250W	2P	300 / 390	2.5	20/24	76.4/80.1	7.9	300×305×337	サーマルプロテクター 内蔵	— (注2)	
	SJF-200RS-1	100V								170 / 260							8
250クラス	SJF-200RS-1A	単相200V	φ280	φ250	6枚	樹脂	350W	2P	145 / 200	3	35/40	80.8/83	9.1	360×307×393	サーマルプロテクター 内蔵	— (注2)	
	SJF-200RS-2	100V								175 / 270							1.6
300クラス (標準型)	SJF-250RS-1	100V	φ320	φ288	4枚	樹脂	550W	2P	265 / 370	4.2	50/58	84.3/87.8	13.4	390×332×432	サーマルプロテクター 内蔵	— (注2)	
	SJF-250RS-2	単相200V								230 / 310							2.5
ボッキングプラグ付き	SJF-250RS-3	3相200V	φ320	φ288	4枚	樹脂	550W	2P	265 / 360	2.2	50/58	80/83	12.8	390×332×432	サーマルプロテクター 内蔵	— (注2)	
	SJF-300RS-1	100V								405 / 560							6.5
ボッキングプラグ付き	SJF-300RS-1A	単相200V	φ320	φ288	4枚	樹脂	550W	2P	420 / 580	6.5	50/58	80/83	12.8	390×332×432	サーマルプロテクター 内蔵	— (注2)	
	SJF-300RS-2	100V								415 / 530							3.3
ボッキングプラグ付き	SJF-300RS-3	3相200V	φ320	φ288	4枚	樹脂	550W	2P	380 / 520	2.5	50/58	80/83	12.8	390×332×432	サーマルプロテクター 内蔵	— (注2)	
	SJF-300RS-3A	3相200V								410 / 560							2.5
ボッキングプラグ付き	SJF-300RS-1P	100V	φ320	φ288	4枚	樹脂	550W	2P	405 / 560	6.5	50/58	84.3/87.8	13.4	390×332×432	サーマルプロテクター 内蔵	— (注2)	
	SJF-300RS-1A	単相200V								405 / 560							6.5



ボッキングプラグ

※風量は、チャンバー測定法による換気扇基準の0Paで測定した50/60Hzの測定値です。
(注1) モータ保護装置は内蔵していません。モータ焼損事故防止のため、必ず市販のモータブレーカーを設置してください。モータブレーカーは3相200V 2.5Aのものをご使用ください。
(注2) 単相200V・3相200V機種には、電源プラグは付いておりません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
(注3) ボッキングプラグは、日動工業株式会社製の登録商標です。

局所吸排気に最適!

フレキシブルダクト (5m)

※ダクトバンドは付属しておりません。ダクトバンドは、送排風機本体に1本付属しております。

Sダクト



- 硬鋼線の採用と強力なシーリングにより復元力がありつづれにくく丈夫です。
- 伸ばした状態では吊り金具が一定の間隔で直線上に付いています。

SPダクト



- 軽作業向け簡易ダクトです。

SP-Bダクト (黒色ダクト)



- 軽作業向け簡易ダクトの黒色モデルです。

PCダクト (片ひも付き)



- ダクトバンドなしで、送排風機に接続できます。

PETダクト (簡易式透明ダクト)



- 軽く丈夫。持ち運びに便利。
- 透明なので搬送物の確認が可能。
- コンパクトなので収納場所に困らない。

ダクト径を調節する

フレキシブルレジャーサ



- ジェットスイフンシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用ください。※筒状には必要ありません。

ダクトの種類説明			
Sダクト	標準型ダクト	PCダクト	片ひも付きダクト
SPダクト	軽作業向け簡易ダクト	PETダクト	透明ダクト・軽くて持ち運びに便利 (PET素材)
SP-Bダクト	軽作業向け簡易ダクト (黒色)	防爆ダクト	防爆型機種用・両端アースクリップ付き

⑤ PETダクトは、2本以上の接続やレジャーサに接続することができません。

ダクトの延長方法 (2本以上を接続する場合)

ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続してご使用ください。接続するときは、ダクトの左右端の径が異なりますのでダクトに表示してある矢印マークが同じ方向を向くようにそろえ、風上側のダクトのリングを斜めにして風下側のダクトに押し込んだ後、両方のダクトを引っ張れば接続完了です。

クリーナー

送排風機

集塵機

ヒューム用集塵機

ヒートスポット

熱風機

ウェルディング・ラジエーター
屋上・有圧換気扇

農大
型用
ブ機
口器
ア

エ
ス
ポ
ット
エ
ア
コ
ン
扇