01 穴あけ・締付け

別販売品は P37～42 を参照

充電式インパクトドライバ

18V 165N·m (1,680kgf·cm) Li-ion APT

■高性能、ベーシックタイプ

5color

3.0Ah **TD149DRFX** 50,900円 22分
バッテリ BL1830×2本
充電器 DC18RC・ケース付

本体のみ **TD149DZ** 18,000円
バッテリ・充電器・ケース別売

LEDライト V 448

18V 140N·m (1,430kgf·cm) ZERO Li-ion 楽らくモード BL MOTOR APT

■軽量＆スリムボディ

6.0Ah **TD157DRGX** 68,500円
バッテリ BL1860B×2本
充電器 DC18RF・ケース付
27分(実用充電) 40分(フル充電)

本体のみ **TD157DZ** 20,800円
バッテリ・充電器・ケース別売

LEDライト V

充電式インパクトドライバ

14.4V 160N·m (1,630kgf·cm) Li-ion APT

■高性能、ベーシックタイプ

5color

3.0Ah **TD138DRFX** 46,200円 22分
バッテリ BL1430×2本
充電器 DC18RC・ケース付

本体のみ **TD138DZ** 16,600円
バッテリ・充電器・ケース別売

LEDライト V 448

14.4V 155N·m (1,580kgf·cm) Li-ion

■1.5Ah バッテリ BL1415N 搭載
■小型・軽量で強力締付け
■4極モータ採用

1.5Ah **TD134DSHX** 39,300円 30分
バッテリBL1415N×2本・
充電器DC18SD・ケース付

LEDライト V 440

充電式インパクトドライバ

40Vmax 220N·m (2,240kgf·cm) ZERO Li-ion 楽らく6 BL MOTOR APT 5color

※在庫僅少品

2.5Ah **TD001GRDX** 71,000円
バッテリ BL4025×2本
充電器 DC40RA・ケース付
19分(実用充電) 28分(フル充電)

本体のみ **TD001GZ** 26,200円
バッテリ・充電器・ケース別売

LEDライト V IP65

BL4025 ◎ BL4040 ◎ BL4050F ○
◎推奨 ○使用可

充電式インパクトドライバ

18V 180N·m (1,835kgf·cm) ZERO Li-ion 楽らく4 BL MOTOR APT 5color

※在庫僅少品

6.0Ah **TD171DRGX** 68,100円
バッテリ BL1860B×2本
充電器 DC18RF・ケース付
27分(実用充電) 40分(フル充電)

本体のみ **TD171DZ** 23,200円
バッテリ・充電器・ケース別売

LEDライト V

モデル No.	締付け能力(mm) 小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド	打撃モード	回転数(min⁻¹)[回転/分]	打撃数(min⁻¹)[回/分]	電源(V)	1充電あたりの作業量(目安)／ネジ締め ※1 木ネジφ5.4×90mm	木ネジφ4.3×65mm	小ネジM8×16mm	質量(kg)(バッテリ含む)	標準付属品
TD149D	M4～M8	M5～M14	M5～M12	22～125	ー	0～2,300	0～3,200	直流18	約190本	約320本	約2,000本	1.5	⊕ビット2-65・フック
TD157D	M4～M8	M5～M14	M5～M12	22～90	強	0～3,000	0～4,100	直流18	約440本	約820本	約4,400本	1.4	⊕ビット2-65 フック
					弱	0～1,300	0～2,000						
TD138D	M4～M8	M5～M14	M5～M12	22～125	ー	0～2,400	0～3,200	直流14.4	約150本	約260本	約1,600本	1.4	⊕ビット2-65・フック
TD134DSHX	M4～M8	M5～M14	M5～M12	22～125	ー	0～2,400	0～3,200	直流14.4	約75本	約130本	約800本	1.2	⊕ビット2-65

モデル No.	締付け能力(mm) 小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド	打撃モード	回転数(min⁻¹)[回転/分]	打撃数(min⁻¹)[回/分]	電源(V)	1充電あたりの作業量(目安)／ネジ締め ※1 木ネジφ5.4×90mm	木ネジφ4.3×65mm	金物ビスφ6×120mm	ネジ,ボルトM8×16mm	質量(kg)(バッテリ含む)	標準付属品
TD001G	M4～M8	M5～M16	M5～M14	22～125	4[最速]	0～3,700	0～4,400	※2 直流36 (40Vmax)	約460本	約800本	約150本	約4,500本	1.6 (BL4025装着時)	⊕ビット2-65 フック
					3[強]	0～3,200	0～3,600							
					2[中]	0～2,100	0～2,600							
					1[弱]	0～1,100	0～1,100							
					木材	0～1,800	0～4,400							
					ボルト1	0～2,500	打撃開始直後に停止							
					ボルト2	0～3,700	0～4,400							
					ボルト3	0～3,700	0～4,400							
					テクス用(薄板)	0～2,400	打撃開始直後に停止							
					テクス用(厚板)	0～3,700	0～2,600							
TD171D	M4～M8	M5～M16	M5～M14	22～125	最速	0～3,600	0～3,800	直流18	約550本	約960本	ー	約5,280本	1.5 (BL1860B装着時)	⊕ビット2-65 フック
					強	0～3,200	0～3,600							
					中	0～2,100	0～2,600							
					弱	0～1,100	0～1,100							
					木材	0～1,800	0～3,800							
					ボルト(正転時)	0～3,600	0～3,800							
					テクス用(薄板)	0～2,900	打撃開始直後に停止							
					テクス用(厚板)	0～3,600	0～2,600							

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 40Vmax は満充電時のバッテリ電圧を表しています。 バッテリ、充電器に関してはP 22、23 を参照してください。

000N·m (000kgf·cm) 最大締付けトルク　LEDライト LEDライト付　V 無段変速　ブレーキ付　正逆転両用　ケース付　このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。　00分 充電時間(目安)